

## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nennspannung                   | 200 bis 240 - 50/60Hz |
| Eingangsspannungsbereich       | 220 - 240 V AC        |
| Klasse                         | 1                     |
| IP                             | 44                    |
| IK                             | 10                    |
| Diffusoren                     | PMMA satiniert        |
| Lichtabdeckung                 | Nein                  |
| Lichtquelle                    | GU10 PAR16 LED        |
| Lichtstrom                     | - lm                  |
| Energie-Klasse                 | A++ / E               |
| SDCM                           | -                     |
| Betriebs-Umgebungstemperatur   | -                     |
| Umgebungstemperaturbereich     | -10 ~50°C             |
| UGR                            | -                     |
| ULR                            | -                     |
| Gruppe Fotobiologische Risiken | Nein                  |
| Fixierung                      | Ja                    |
| Erkennung                      | Nein                  |
| Mit Stecker IP55               | Nein                  |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Material | Aluminium                    |
| Farbe    | Tiefschwarz - 000 - RAL 9005 |

## Logistische Angaben

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.600 L.260 P.183 |
| Nettogewicht                 | 2.710 Kg          |
| Bruttogewicht                | 3.860 Kg          |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.630 L.380 P.240 |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Nein             |
| EAC                   | Ja               |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 5 Jahre          |
| Elektronik            | 5 Jahre          |