

Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Treiber-Ausgang	700mA
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Klarglas
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	361 lm
Gesamtverbrauch	13 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	28
IRC	82
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	-
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Louis 13

Katalogseite 2020 s. 280

Ref. 130016070

EAN. 3663660202961

Modell 8



Materialien und Ausführungen

Material	messing
Farbe	Messing versiegelt getönt - 070

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2123 - 2563 L.344 P.344
Nettogewicht	9.700 Kg
Bruttogewicht	12.910 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.270 L.270 P.1620
Abmessungen der Verpackung 2	H.580 L.340 P.340

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre