

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Klasse	1
IP	65
IK	09
Diffusoren	Polycarbonat satiniert
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4000°K neutralweiß
Lichtstrom	2691 lm
Gesamtverbrauch	35 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	77
IRC	84
SDCM	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Schwarzgrau - 107 - RAL 7021

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.1246 L.268 P.268
Nettogewicht	5.010 Kg
Bruttogewicht	6.650 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1100 L.240 P.280

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Ja
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre