

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Klasse	1
IP	65
IK	09
Diffusoren	Polycarbonat satiniert
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	2700°K warmweiß
Lichtstrom	2691 lm
Gesamtverbrauch	35 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	77
IRC	>80
SDCM	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Weiß - 001

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2292 L.303 P.303
Nettogewicht	7.640 Kg
Bruttogewicht	10.130 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.270 L.270 P.2000
Abmessungen der Verpackung 2	H.630 L.270 P.280

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Ja
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre