

## Technische Daten

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nennspannung                 | 200 bis 240 - 50/60Hz             |
| Eingangsspannungsbereich     | 230 - 250 V AC                    |
| Treiber-Ausgang              | -                                 |
| Stromversorgungsausgang      | -                                 |
| Klasse                       | 1                                 |
| IP                           | 44                                |
| IK                           | -                                 |
| Diffusoren                   | Diffusor Klarglas aus einem Stück |
| Lichtabdeckung               | -                                 |
| Lichtquelle                  | E27                               |
| Lichtstrom                   | - lm                              |
| Energie-Klasse               | A++ / E                           |
| SDCM                         | -                                 |
| Optik                        | -                                 |
| Dimmbar                      | -                                 |
| Betriebs-Umgebungstemperatur | -                                 |
| LED-Lebensdauer              | -                                 |
| Umgebungstemperaturbereich   | -10 ~50°C                         |
| UGR                          | -                                 |
| ULR                          | -                                 |
| Harmonische Verzerrung THDI  | -                                 |
| Fixierung                    | Steinschrauben auf Anfrage        |
| Erkennung                    | Nein                              |
| Mit Stecker IP55             | Nein                              |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Material | Aluminium                     |
| Farbe    | Englischgtün - 019 - RAL 6009 |

## Logistische Angaben

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.2824 L.764 P.764 |
| Nettogewicht                 | 30.690 Kg          |
| Bruttogewicht                | 37.010 Kg          |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.1210 L.310 P.310 |
| Abmessungen der Verpackung 2 | H.640 L.430 P.260  |
| Abmessungen der Verpackung 3 | H.640 L.430 P.260  |
| Abmessungen der Verpackung 4 | H.640 L.430 P.260  |
| Abmessungen der Verpackung 5 | H.640 L.430 P.260  |
| Abmessungen der Verpackung 6 | H.470 L.350 P.200  |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Ja               |
| EAC                   | Ja               |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 5 Jahre          |
| Elektronik            | 5 Jahre          |