

Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	120 - 277 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	65
IK	-
Diffusoren	Polycarbonat klar
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4000°K neutralweiß
Lichtstrom	2676 lm
Gesamtverbrauch	37,4 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	72
IRC	74
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	-
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Steinschrauben auf Anfrage
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Grünspan - 008

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.1397 L.364 P.842
Nettogewicht	16.220 Kg
Bruttogewicht	24.620 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1400 L.260 P.840
Abmessungen der Verpackung 2	H.420 L.420 P.890

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre