

## Technische Daten

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Nennspannung                 | 200 bis 240 - 50/60Hz |
| Eingangsspannungsbereich     | 230 - 250 V AC        |
| Treiber-Ausgang              | -                     |
| Stromversorgungsausgang      | -                     |
| Klasse                       | 1                     |
| IP                           | 44                    |
| IK                           | -                     |
| Diffusoren                   | Klarglas              |
| Lichtabdeckung               | -                     |
| Lichtquelle                  | E27                   |
| Lichtstrom                   | - lm                  |
| Energie-Klasse               | A++ / E               |
| SDCM                         | -                     |
| Optik                        | -                     |
| Dimmbar                      | -                     |
| Betriebs-Umgebungstemperatur | -                     |
| LED-Lebensdauer              | -                     |
| Umgebungstemperaturbereich   | -10 ~50°C             |
| UGR                          | -                     |
| ULR                          | -                     |
| Harmonische Verzerrung THDI  | -                     |
| Fixierung                    | Ja                    |
| Erkennung                    | Nein                  |
| Mit Stecker IP55             | Nein                  |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Aluminium  |
| Farbe    | Weiß - 001 |

## Logistische Angaben

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.1977 - 2418 L.640 P.263 |
| Nettogewicht                 | 9.400 Kg                  |
| Bruttogewicht                | 13.010 Kg                 |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.800 L.560 P.360         |
| Abmessungen der Verpackung 2 | H.270 L.270 P.1620        |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Nein             |
| EAC                   | Ja               |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 5 Jahre          |
| Elektronik            | 5 Jahre          |