


Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre clair trempé
Paralume	-
Source	-
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	4280 lm
Consommation totale	32 W
Classe énergétique	-
Efficacité lumineuse	133.8
IRC	74
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement Largeur du placement	- m - m - m
Optique	-
Dimmable	DALI
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	< 0.1 %
Groupe de risque photobiologique	RG0
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Blanc pur - 101

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.4026 L.260 P.427
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.168 L.170 P.385

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans