

Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Klarglas
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	413 lm
Gesamtverbrauch	14 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	30
IRC	82
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Triac
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Tiefschwarz - 000 - RAL 9005

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2332 - 2773 L.263 P.626
Nettogewicht	9.670 Kg
Bruttogewicht	14.520 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1040 L.560 P.350
Abmessungen der Verpackung 2	H.270 L.270 P.1620

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre