

Avenue 3

Katalogseite 2020 s. 262

Ref. 103020067

EAN. 3663660193436

Modell 5



Technische Daten

Nennspannung	200 bis 240 - 50/60Hz
Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	PMMA opal
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	1727 lm
Gesamtverbrauch	35 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	49
IRC	82
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	-
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Avenue 3

Katalogseite 2020 s. 262

Ref. 103020067

EAN. 3663660193436

Modell 5



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Tannengrün - 067 - RAL 6009

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.874 L.282 P.282
Nettogewicht	5.570 Kg
Bruttogewicht	7.310 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.340 L.340 P.880

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre