

## Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Nennspannung                   | 230V AC                |
| Eingangsspannungsbereich       | 120 - 277 V AC         |
| Treiber-Ausgang                | 700mA                  |
| Stromversorgungsausgang        | -                      |
| Klasse                         | 1                      |
| IP                             | 66                     |
| IK                             | -                      |
| Diffusoren                     | PMMA opal              |
| Lichtabdeckung                 | -                      |
| Lichtquelle                    | Integriertes LED-Modul |
| Reale Farbtemperatur           | 4000°K neutralweiß     |
| Lichtstrom                     | 4482 lm                |
| Gesamtverbrauch                | 72 W                   |
| Energie-Klasse                 | A++ / A                |
| Lichtausbeute                  | 62                     |
| IRC                            | 74                     |
| SDCM                           | -                      |
| Optik                          | -                      |
| Dimmbar                        | Nein                   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur   | -                      |
| LED-Lebensdauer                | 50000 h (L90/B50)      |
| Umgebungstemperaturbereich     | -10 ~50°C              |
| UGR                            | -                      |
| ULR                            | -                      |
| Gruppe Fotobiologische Risiken | -                      |
| Harmonische Verzerrung THDI    | -                      |
| Fixierung                      | Ja                     |
| Erkennung                      | Nein                   |
| Mit Stecker IP55               | Nein                   |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Material | kupfer                                |
| Farbe    | Patiniertes Kupfer ohne Politur - 083 |

## Logistische Angaben

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.1468 L.509 P.509 |
| Nettogewicht                 | 0.000 Kg           |
| Bruttogewicht                | 0.000 Kg           |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.600 L.520 P.940  |
| Abmessungen der Verpackung 2 | H.410 L.240 P.200  |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Nein             |
| EAC                   | Ja               |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 5 Jahre          |
| Elektronik            | 5 Jahre          |