

## Technische Daten

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nennspannung                   | 230V AC                    |
| Eingangsspannungsbereich       | 120 - 277 V AC             |
| Treiber-Ausgang                | -                          |
| Stromversorgungsausgang        | -                          |
| Klasse                         | 1                          |
| IP                             | 65                         |
| IK                             | -                          |
| Diffusoren                     | Polycarbonat klar          |
| Lichtabdeckung                 | -                          |
| Lichtquelle                    | Integriertes LED-Modul     |
| Reale Farbtemperatur           | 4000°K neutralweiß         |
| Lichtstrom                     | 2676 lm                    |
| Gesamtverbrauch                | 37,4 W                     |
| Energie-Klasse                 | A++ / A                    |
| Lichtausbeute                  | 72                         |
| IRC                            | 74                         |
| SDCM                           | -                          |
| Optik                          | -                          |
| Dimmbar                        | Nein                       |
| Betriebs-Umgebungstemperatur   | -                          |
| LED-Lebensdauer                | 50000 h (L90/B50)          |
| Umgebungstemperaturbereich     | -10 ~50°C                  |
| UGR                            | -                          |
| ULR                            | -                          |
| Gruppe Fotobiologische Risiken | -                          |
| Harmonische Verzerrung THDI    | -                          |
| Fixierung                      | Steinschrauben auf Anfrage |
| Erkennung                      | Nein                       |
| Mit Stecker IP55               | Nein                       |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Material | Aluminium                    |
| Farbe    | Tiefschwarz - 000 - RAL 9005 |

## Logistische Angaben

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.1396 L.364 P.364 |
| Nettogewicht                 | 8.020 Kg           |
| Bruttogewicht                | 10.700 Kg          |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.420 L.420 P.890  |
| Abmessungen der Verpackung 2 | H.410 L.240 P.200  |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Nein             |
| EAC                   | Ja               |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 5 Jahre          |
| Elektronik            | 5 Jahre          |