

Technische Daten

Nennspannung	200 bis 240 - 50/60Hz
Eingangsspannungsbereich	230 - 250 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Diffusor Klarglas aus einem Stück
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	E27
Lichtstrom	- lm
Energie-Klasse	A++ / E
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	-
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Tiefschwarz - 000 - RAL 9005

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.1404 L.288 P.288
Nettogewicht	6.190 Kg
Bruttogewicht	8.130 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.540 L.480 P.370

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Ja
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre