

Avenue 3

Katalogseite 2020 s. 262

Ref. 103034008

EAN. 3663660202350

Modell 8



Technische Daten

Nennspannung	200 bis 240 - 50/60Hz
Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Klarglas
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4000°K neutralweiß
Lichtstrom	2888 lm
Gesamtverbrauch	70 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	41
IRC	74
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	-
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Steinschrauben auf Anfrage
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Avenue 3

Katalogseite 2020 s. 262

Ref. 103034008

EAN. 3663660202350

Modell 8



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Grünspan - 008

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2775 L.826 P.300
Nettogewicht	30.850 Kg
Bruttogewicht	38.910 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1210 L.310 P.310
Abmessungen der Verpackung 2	H.340 L.340 P.880
Abmessungen der Verpackung 3	H.340 L.340 P.880
Abmessungen der Verpackung 4	H.370 L.370 P.230

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre