

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Klasse	1
IP	65
IK	09
Diffusoren	Polycarbonat satiniert
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4000°K neutralweiß
Lichtstrom	2716 lm
Gesamtverbrauch	35 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	78
IRC	84
SDCM	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Seidengrau - 105 - RAL 7044

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.259 L.226 P.271
Nettogewicht	3.060 Kg
Bruttogewicht	3.840 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.270 L.270 P.200

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Ja
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre