

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	90/295 V AC
Klasse	1
IP	65
IK	10
Diffusoren	PMMA satiniert
Lichtabdeckung	Nein
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4000°K neutralweiß
Lichtstrom	2767 lm
Gesamtverbrauch	35 W
Energie-Klasse	A++ / A
IRC	>80
SDCM	-
Dimmbar	DALI
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Tiefschwarz - 000 - RAL 9005

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.600 L.260 P.183
Nettogewicht	2.410 Kg
Bruttogewicht	2.700 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.340 L.220 P.120

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Ja
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre