

Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	230 - 250 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Klarglas
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	E27
Lichtstrom	- lm
Energie-Klasse	A++ / E
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	-
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein



[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)

Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Anthrazitgrau - 006

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.961 L.328 P.328
Nettogewicht	2.820 Kg
Bruttogewicht	4.580 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1100 L.190 P.190
Abmessungen der Verpackung 2	H.470 L.350 P.200

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre