

Données techniques


Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre trempé
Paralume	Non
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	1088 lm
Consommation totale	19 W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	-
Efficacité lumineuse	57.2
IRC	-
SDCM	-



Espacement
conseillé 5 m
(PMR Emoy - 20 lux)

Hauteur de placement 2,5 m

Largeur du placement 2,5 m



Optique	Non
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris soie - 105

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.432 L.220 P.363
Poids net	2.680 Kg
Poids brut	3.570 Kg
Dimensions colis 1	H.550 L.260 P.310

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	3 ans
Electronique	-