


## Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Eingangsspannungsbereich       | 100 - 240 V AC         |
| Klasse                         | 1                      |
| IP                             | 65                     |
| IK                             | 09                     |
| Diffusoren                     | Polycarbonat satiniert |
| Lichtabdeckung                 | -                      |
| Lichtquelle                    | Integriertes LED-Modul |
| Reale Farbtemperatur           | 4000°K neutralweiß     |
| Lichtstrom                     | 2716 lm                |
| Gesamtverbrauch                | 35 W                   |
| Energie-Klasse                 | A++ / A                |
| Lichtausbeute                  | 78                     |
| IRC                            | 84                     |
| SDCM                           | -                      |
| Dimmbar                        | Nein                   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur   | -                      |
| Umgebungstemperaturbereich     | -10 ~50°C              |
| UGR                            | -                      |
| ULR                            | -                      |
| Gruppe Fotobiologische Risiken | Nein                   |
| Fixierung                      | Ja                     |
| Erkennung                      | Nein                   |
| Mit Stecker IP55               | Nein                   |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Aluminium  |
| Farbe    | Sand - 053 |

## Logistische Angaben

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.259 L.226 P.271 |
| Nettogewicht                 | 3.060 Kg          |
| Bruttogewicht                | 3.840 Kg          |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.270 L.270 P.200 |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Ja               |
| EAC                   | Ja               |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 5 Jahre          |
| Elektronik            | 5 Jahre          |