

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Diffusor Klarglas aus einem Stück
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	1299 lm
Gesamtverbrauch	42 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	31
IRC	82
SDCM	-
Dimmbar	Triac
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Steinschrauben auf Anfrage
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
----------	-----------

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2659 L.764 P.764
Nettogewicht	27.510 Kg
Bruttogewicht	29.020 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1210 L.310 P.310
Abmessungen der Verpackung 2	H.540 L.480 P.370
Abmessungen der Verpackung 3	H.540 L.480 P.370
Abmessungen der Verpackung 4	H.540 L.480 P.370
Abmessungen der Verpackung 5	H.370 L.370 P.230

Zertifizierungen und Garantien

CE	Ja
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja