


Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Klasse	2
IP	65
IK	10
Diffusoren	Polycarbonate blanc
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4300°K neutralweiß
Lichtstrom	307 lm
Gesamtverbrauch	17 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	18
IRC	75
SDCM	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein



[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)

Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Schwefelgelb - 068 - RAL 1016

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.377 L.99 P.110
Nettogewicht	1.780 Kg
Bruttogewicht	1.950 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.400 L.170 P.100

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre